

DOW CORNING®

GP Silicone Sealant

ស៊ីលីកូនដូរខននឹងជីកី ជាការដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ តម្លៃសមរម្យ ហើយអាចប្រើប្រាស់បានច្រើនមុខងារ ដែលផ្សំឡើងពីអាស៊ីតអាសេទិច អាចមានអាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរ។ ការជីកីប្រើសម្រាប់បិទភ្ជាប់ ឬបំពេញចន្លោះ បង្អួច ដំបូលកញ្ចក់ កញ្ចក់ ផ្លាកសញ្ញា ទ្វារ ហើយអាចប្រើបានទាំងក្នុង និងក្រៅ។

DOW CORNING® GP Silicone Sealant is a cost effective, general purpose, acetic cure formulation offering long term durability in a range of general sealing and general glazing applications. It may be used to glaze, seal and fill joints on: •Windows •Skylights •Signs •Internal/external fixtures and Fittings •Door etc.

Property	Unit	Value
Available Colors:		Black, Clear, White
AS supplied – tested at 25°C , 50% relative humidity		
Flow, Sag or Slump	mm	<2
Tack Free Time*	min	11
In-depth Cure for 1 day*	mm	1.6
As Cured – tested after 7 days at 25°C , 50% relative humidity		
Durometer Hardness(Shore A)		17
Ultimate Tensile Strength	MPa	1.4
Ultimate Elongation	%	550
Temperature Stability	°C	-40 to +150

