

DOW CORNING®

Glass Sealant

ស៊ីលីកុងដូរខននឹងក្លាសស៊ីលីកា ជាប្រភេទការដែលមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ ហើសស្នូត ដែលផ្សំ ពីអាស៊ីតអាសេទិច ប្រើសម្រាប់ការងារជំនាញ ។ ជាការប្រើសម្រាប់បិទភ្ជាប់កញ្ចក់ សេរ៉ាមិច ហ្វាយប័រ ក្លាស អាណូយមីញ៉ូម និងសំភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ ។

DOW CORNING® Glass Sealant is a fast curing high performance, acetic cure silicone sealant for Professional Trade application. It adheres to glass, ceramic, fiberglass, aluminum and many other non-porous building materials. It may be used to glaze and waterproof for •Windows •Doors •Shopfronts •Internal fixture and fittings •Skylights

| Property | Unit | Value |
|---|------|---------------------|
| Available Colors: | | Black, Clear, White |
| AS supplied – tested at 25°C , 50% relative humidity | | |
| Flow, Sag or Slump | mm | <2 |
| Tack Free Time* | min | 11 |
| In-depth Cure for 1 day* | mm | 1.9 |
| As Cured – tested after 7 days at 25°C , 50% relative humidity | | |
| Durometer Hardness(Shore A) | | 29 |
| Ultimate Tensile Strength | MPa | 1.8 |
| Ultimate Elongation | % | 400 |
| Temperature Stability | °C | -40 to +150 |

