

DOW CORNING® Glass & Metal Sealant

ស៊ីលីកុងដូរខននឹងក្លាសមេថល ជាប្រភេទការដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ផលិតឡើងតាមស្តង់ដារអាចប្រើប្រាស់បានយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការបិទភ្ជាប់ ជន់នឹងអាកាសធាតុ និងការងារជំនាញដោយគ្មានផលប៉ះពាល់ ។ វាបង្កើតឡើងនូវសារធាតុដើម្បីទប់ទល់នឹងធាតុអាកាស វាអាចប្រើប្រាស់បានស្ទើរតែគ្រប់ជាមួយសំភារៈសំណង់ ។

DOW CORNING® Glass & Metal Sealant is a high performance, neutral cure silicone sealant designed for a wide range of glazing, weathersealing and Professional Trade Applications. It will bond to form a strong weatherproof seal on most common building materials.

Property	Unit	Value	
Available Colors:		Translucent,	Gray, Black, White,
AS supplied – tested at 25°C , 50% relative humidity			
Flow, Sag or Slump	mm	<2	<2
Tack Free Time*	min	17	12
In-depth Cure for 1 day*	mm	2.1	1.8
As Cured – tested after 7 days at 25°C , 50% relative humidity			
Durometer Hardness(Shore A)		21	38
Ultimate Tensile Strength	MPa	1.5	1.2
Ultimate Elongation	%	400	450
Temperature Stability	°C	-40 to +150	-40 to +150

