

DOW CORNING®

Glass Sealant

ស៊ីលីកុងផ្សំខននឹងក្លាសស៊ីលីកា ជាប្រភេទការដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ហើសស្នូត ដែលផ្សំ ពីអាស៊ីតអាសេទិច ប្រើសម្រាប់ការងារជំនាញ ។ ជាការប្រើសម្រាប់បិទភ្ជាប់កញ្ចក់ សេរ៉ាមិច ហ្វាយបឺរ ក្លាស អាឡុយមីញ៉ូម និងសំភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ ។

DOW CORNING® Glass Sealant is a fast curing high performance, acetic cure silicone sealant for Professional Trade application. It adheres to glass, ceramic, fiberglass, aluminum and many other non-porous building materials. It may be used to glaze and waterproof for •Windows •Doors •Shopfronts •Internal fixture and fittings •Skylights

Property	Unit	Value
Available Colors:		Black, Clear, White
AS supplied – tested at 25°C , 50% relative humidity		
Flow, Sag or Slump	mm	<2
Tack Free Time*	min	11
In-depth Cure for 1 day*	mm	1.9
As Cured – tested after 7 days at 25°C , 50% relative humidity		
Durometer Hardness(Shore A)		29
Ultimate Tensile Strength	MPa	1.8
Ultimate Elongation	%	400
Temperature Stability	°C	-40 to +150

